ООО СКБ «Приборы и системы»
390000 г. Рязань, площадь Соборная, д. 17, ☎ (4912) 25-70-20, 25-70-68, 27-58-57.
http://скб-р.рф http://www.skbr.ru http://скб-пс.рф ✉ kai@skbr.ru, sge@skbr.ru

Бегущие строки

Светодиодные табло для помещений

Среди многообразия выпускаемых табло данная строка выделяется рядом уникальных параметров при низкой цене.

Сверхтонкий легкий изящный корпус

Нет острых углов, толщина табло менее **18 мм**, высота 80мм. Вес менее 1,1 кг.
Табло прекрасно впишется в любой интерьер.

Большая внутренняя память строки

Память табло позволяет автономно хранить до **500 тысяч** символов, что соответствует около 250 печатных страниц текста.

Более 50 эффектов вывода информации

Огромное разнообразие визуальных эффектов несомненно привлечет внимание к выводимой информации. Горизонтальные, вертикальные и диагональные шторки, "шумовое" замещение изображения, "насыпающийся" текст, "лопающиеся" буквы, разнообразное вращение символов, "ласточкин хвост", "молния" и многие другие.

Трехцветное исполнение

Одновременно возможно отображение **красных**, **желтых** и **зеленых** символов. Светодиоды управляются специализированными драйверами тока, обеспечивающими яркое равномерное свечение каждого пикселя экрана.

Характеристики табло "бегущая строка":

Питание:	10 - 40В
Потребляемая мощность:	20Вт типовая, 36 Вт при полной засветке (для 96x8)
Яркость пикселя	10 мКд
Интерфейс:	RS485 (по заказу RS232)
Угол обзора:	160°
Диапазон температур:	-30°C +55°C
Длина:	76 см (96x8 точек) или 101 см (128x8 точек). На заказ возможна произвольная длина, кратная 25 см